



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ



Οι συμπαγείς κουλούρες (spooled coils) παράγονται απ'ευθείας μετά τη θερμή έλαση, είναι τεχνικής κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 και διατίθενται σε διαμέτρους 8, 10, 12, 14 και 16mm. Τα κυριότερα πλεονεκτήματά τους είναι:

- Απαλλαγή του υλικού από εσωτερικές τάσεις διαμήκη στρέψη
- Ασφαλής τροφοδοσία και ξετύλιγμα της κουλούρας
- Σταθερή υψηλή ποιότητα του υλικού
- Υψηλότερη παραγωγικότητα και αυξημένη απόδοση κατά την περαιτέρω εν ψυχρώ επεξεργασία της κουλούρας
- Σημαντική μείωση των απαιτήσεων διαχείρισης, μεταφοράς και αποθήκευσης της κουλούρας

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΒΑΡΟΣ (kg)	ΥΨΟΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
2.000	820	850	1.150
3.500	820	850	1.350

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΣΙΔΕΝΟΡ

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33
15125, Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 6787.111
Fax: 210 6787.740

ΣΙΔΕΝΟΡ

12ο χλμ. Ε.Ο.
Θεσ/νίκης-Βέροιας,
57008, Ιωνία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 790.121
Fax: 2310 722.288

Ε.Δ.ΥΛ.

12ο χλμ. Ε.Ο.
Λάρισας-Θεσ/νίκης,
41002, Λάρισα
Τηλ.: 2410 541.371, 2410 541.372
Fax: 2410 541.373

ΑΝΤΙΜΕΤ

5ο χλμ. Ηρακλείου-Φοινικιάς,
71302, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο,
Κρήτη
Τηλ.: 2810 316.420, 2810 252.025
Fax: 2810 252.027

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ:

Χάλυβας Οπλισμού
Σκυροδέματος κατηγορίας
B500C (ΕΛΟΤ 1421-3)
Θερμής έλασης

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ:

Συγκολλησιμος χάλυβας
υψηλής σκληρότητας SD
με νευρώσεις κατηγορίας
B500C, κατά ΕΛΟΤ
1421-3

ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:

Συμπαγής κουλούρα
από Φ8 έως Φ16mm
με σήμανση SD

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΒΑΡΟΣ:

Ύψος κουλούρας 820mm
Βάρος κουλούρας 2MT ή
3,5MT