



# Σωλήνες κατασκευών

Η Σιδενόρ διαθέτει γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες κατασκευών καθώς και γαλβανισμένους ή μαύρους σωλήνες κοινούς εμπορίου (μειωμένου πάχους τοιχώματος). Στους γαλβανισμένους σωλήνες, η παραγωγική διαδικασία του εν θερμώ γαλβανίσματος επιτυγχάνει διάχυση του ψευδαργύρου στο χάλυβα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαβρωτικής προστασίας και την αύξηση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των χαλυβδοσωλήνων.

Οι γαλβανισμένοι σωλήνες κατασκευών χρησιμοποιούνται σε: περιφράξεις, οδοσήμανση, κάγκελα οδοποιίας, θερμοκήπια, κατασκευή υπόστεγων, κατασκευή γκαραζόπορτων, κατασκευή τεντών, σγωγοί καλωδίων κλπ



## ΕΙΔΟΣ

Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών και κοινοί εμπορίου, γαλβανισμένοι μαύροι / άβαφοι κατά EN 10219



## ΧΑΛΥΒΑΣ

Χαλυβδοταινία θερμής έλσεως σε ποιότητα χάλυβα S235JR κατά EN 10025, CRC σε DC01 κατά EN 10130 και HDG σε DX-51 Z κατά EN 10346



## ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αυτογενής συγκόλληση με υψίσουχα ρεύματα (HFI-ERW)



## ΑΝΟΧΗ

Πάχους, βάρους και διαμέτρου κατά EN 10219-2



## ΜΗΚΟΣ

Χαλυβδοσωλήνες μήκους 5,00m και 6,00m. Μπορούν να παραχθούν άλλα μήκη κατόπιν παραγγελίας



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ

Δέματα βάρους από 400kg έως 1.500kg ανάλογα με τις διαστάσεις



### ERW χαλυβδοσωλήνες κοινοί εμπορίου

Ονομαστική εξωτερική διάμετρος			Πάχος τοιχώματος
DN	(mm)	(in)	(mm)
15	21,3	1/2"	1,80
20	26,9	3/4"	2,00
25	33,7	1"	2,20
32	42,4	1 1/4"	2,30
40	48,3	1 1/2"	2,30
50	60,3	2"	2,50
65	76,1	2 1/2"	2,70
80	88,9	3"	2,80
100	114,3	4"	3,10

### ERW γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες κατασκευών

Εξωτερική διάμετρος		Πάχος τοιχώματος (mm)		
(mm)	(in)	1,8	2,0	2,5
21,3	1/2"	x		
26,9	3/4"	x		
33,7	1"	x	x	
42,4	1 1/4"	x	x	
48,3	1 1/2"		x	
60,3	2"		x	
76,1	2 1/2"		x	
88,9	3"			x